

Не получается закатать колпачок ?

Каждый укупорщик перед отправкой потребителю проходит настройку и проверку качества в работе на бутылке с соответствующим колпачком. Если что-то не получается, возможно Вы допускаете ошибки.

Вот ответы на самые распространенные ошибки при укупорке

Проблема	Признаки ошибок, вызывающих проблему	Решение
При нарезке резьбы колпачок прокручивается на бутылке (особенно относится к колпачку 31,5*24 с ограничителем налива)	1. Ограничитель налива не защелкнут по всему периметру прилегания к горловине бутылки 2. Ограничитель налива испачкан маслом 3. Верхняя часть горловины бутылки или её внутренняя часть испачкана маслом 4. Бутылка прокручивается на рабочем столе вместе с укупорщиком	1. Проверить установку ограничителя налива до упора и прилегание колпачка по всему периметру горловины 2. Заменить колпачок и ограничитель налива на чистый сухой 3. Разливать масло через воронку или трубочку, не пачкая внутреннюю часть горловины бутылки 4. Сильнее прижимать укупорщик к бутылке, не давая ей прокручиваться на рабочей поверхности. Использовать резиновую подкладку, коврик
Прорезается колпачок	1. Если на местах резьбы есть прорези, то, скорее всего, они возникли из-за более тонкого металла, чем тот, на котором изначально был настроен укупорщик. У разных производителей, в разных партиях колпачков могут иметься различия по толщине металла. Такая проблема чаще встречается у колпачка 31,5*24 (с ограничителем налива)	1. Попробуйте прокатать укупорщик на колпачке по часовой стрелке, но без возврата укупорщика против часовой стрелки (относится к колпачкам 31,5*24): - для бутылки «Мараска» 250 мл и 500 мл производства Россия – 1,7 оборота по часовой стрелке; - для бутылок «Дорика» и «Мараска» 250 мл, 500 мл производства Болгария (или Европа) – 1,5 оборота по часовой стрелке
Резьба на колпачке визуально отличается от укупоривания промышленным способом	1. Резьба на колпачке прокаталась не сначала, а с середины. 2. Ролик не нарезал резьбу, а прокатился на одной высоте (по кругу)	Поставьте бутылку верхним началом резьбы от себя*. Ручки укупорщика расположить под 90 градусов по отношению к началу резьбы справа**
Контрольное кольцо закатано неравномерно (для колпачка 31,5*24 с ограничителем налива)	1. Ограничитель налива в бутылку вставлен не до конца или криво, при этой ошибке контрольное кольцо колпачка не опускается на необходимый уровень	1. Убедитесь, что ограничитель налива вставлен плотно ировень с горловиной бутылки, бутылка установлена началом резьбы от Вас, сверху вниз с усилием придавите рукоять укупорщика левой рукой и прокатайте резьбу, не ослабляя давление, вращая ручки правой рукой

Примечания:

*На шейке бутылки под резьбой расположены 2 выпуклых диаметральных метки. Одна метка указывает на середину резьбы, другая – на верхнее начало резьбы.

**Имеется ввиду воображаемая центральная ось, которая проходит между ручками и соединяет рукоять и шпильку, соединяющую ручки. Центральную ось необходимо расположить под углом 90 градусов от метки начала резьбы

ТЕПЕРЬ КОНСЕРВИРОВАНИЕ – ЭТО ЛЕГКО!