

DESCRIZIONE PRODOTTO:

CAPSULA Tipo 24x15 (PE)

CARATTERISTICHE GENERALI

CONFEZIONE

Quantità per scatola	7500 pezzi
Dimensione scatola	59x39x33 cm
Tipo scatola	Cartone ondulato triplo
Protezione interna	Sacco trasparente cartene microforato

IMBALLO

Tipo pedana	100x120 cm
N° confezioni / pedana	30
Avvolgimento esterno	Film estensibile
Identificazione prodotto	Etichetta sulla scatola

CARATTERISTICHE DI STAMPA

	APPLICABILE	DIMENSIONI
Stampa litografica di testata	Si	STD
Stampa litografica in parete	Si	STD
Stampa offset in parete	Si	
Punzonatura di testata	Si	

MATERIE IMPIEGATE

ALLUMINIO

Lega	8011	Sp.All. 0.22 mm
Stato fisico	H14	
Peso specifico Kg / dm ³	2.7	
Carico di rottura RmN /mm ²	150 / 190	
Carico di snervamento Rp02	120 / 160	

GUARNIZIONI

Guarnizione	P/E sp. 2.0 mm
Peso capsula (alluminio)	1.00 gr
Peso guarnizione P/E	0.30 gr

VERNICI ED INCHIOSTRI

Vernice interna	EPOXY PHENOLIC LAQUER
Vernice esterna	Ancorante vinilico/acrilico Smalto poliestere/vernice vinilica
Inchiostri	Poliestere

DETTAGLI APPLICATIVI

Carico Assiale - Axial Pressure	80 - 130 [kg]
Profilo Premicapsula / Pressure Block	PIATTO / FLAT - 5° - Mobile 26x0,5/1 [mm]
Raggio Rulli Filettatori / Thread Roller Radius	Min. 0,75 [mm] - Max. 0,9 [mm]
Raggio Rulli Bordatori / Tuck-Under Roller Radius	Min. 0,75 [mm] - Max. 0,9 [mm]
Pressione Rulli Filettatori / Thread Roller Pressure	Min. 8 [kg] - Max. 12 [kg]
Pressione Rulli Bordatori / Tuck-Under Roller Pressure	Min. 8 [kg] - Max. 12 [kg]
Sforzi di apertura / Open Torque	6-25 [lbs inc]

SCHEDA N°	DATA: 23/04/2020	APPROVAZIONE:
REVISIONE N°	DATA:	APPROVAZIONE:

Tolleranza generale ± 0.20 mm

